

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre del producto : Sure-Seal® Lap Sealant  
Código de producto : 302174

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla : Sellador para membranas EPDM de una capa para cubiertas  
Producto destinado a una utilización industrial

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Carlisle Syntec Europe B.V.  
Bloemendalerweg 25  
1382 KB Weesp  
Países Bajos

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +44 1865 407 333 - Habla Inglés (24 horas, 7 días)

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225  
Skin Irrit. 2 H315  
STOT SE 3 H336  
STOT RE 1 H372  
Aquatic Chronic 2 H411

Texto completo de las frases H: ver sección 16

##### Clasificación según las directivas 67/548/CEE [DSD] o 1999/45/CE [DPD]

F; R11  
Xn; R48/20  
Xi; R38  
N; R51/53  
R67

Texto completo de las frases R: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



Palabra de advertencia (CLP) :

Peligro

Componentes peligrosos :

Solvent naphtha (petroleum), light aliph., Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

Indicaciones de peligro (CLP) :

H225 - Líquido y vapores muy inflamables  
H315 - Provoca irritación cutánea  
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo  
H372 - Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central) tras exposiciones prolongadas o repetidas  
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

# Sure-Seal® Lap Sealant

## Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

Consejos de prudencia (CLP)

: P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar  
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse  
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico  
P405 - Guardar bajo llave  
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos

### 2.3. Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo III del reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios vPvB del anexo III del reglamento REACH

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancia

No aplicable

### 3.2. Mezcla

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según la directiva 67/548/CEE
Calcium carbonate	(N° CAS) 1317-65-3 (N° CE) 215-279-6	10 - 30	No clasificado
Solvent naphtha (petroleum), light aliph.	(N° CAS) 64742-89-8 (N° CE) 265-192-2 (N° Índice) 649-267-00-0	10 - 30	F+; R12 Xi; R38 Xn; R65 R67 N; R51/53
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.	(N° CAS) 64742-88-7 (N° CE) 265-191-7 (N° Índice) 649-405-00-X	10 - 30	R10 Xi; R38 Xn; R65 Xn; R48/20 N; R51/53
Residual oils (petroleum,) solvent-refined	(N° CAS) 64742-01-4 (N° CE) 265-101-6 (N° Índice) 649-459-00-4	3 - 7	Xn; R65
Silicon dioxide	(N° CAS) 7631-86-9 (N° CE) 231-545-4	1 - 3	No clasificado
Carbon black	(N° CAS) 1333-86-4 (N° CE) 215-609-9	1 - 3	No clasificado
Butene, homopolymer (products derived from either/or But-1-ene/But-2-ene)	(N° CAS) 9003-29-6 (N° CE) 500-004-7	1 - 5	Xn; R65 Xi; R38
Mica	(N° CAS) 12001-26-2 (N° CE) -	0.1 - 1	No clasificado
Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene	(N° CAS) 68610-51-5 (N° CE) 271-867-2	0.1 - 1	R53

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Calcium carbonate	(N° CAS) 1317-65-3 (N° CE) 215-279-6	10 - 30	No clasificado
Solvent naphtha (petroleum), light aliph.	(N° CAS) 64742-89-8 (N° CE) 265-192-2 (N° Índice) 649-267-00-0	10 - 30	Flam. Liq. 1, H224 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.	(N° CAS) 64742-88-7 (N° CE) 265-191-7 (N° Índice) 649-405-00-X	10 - 30	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Residual oils (petroleum,) solvent-refined	(N° CAS) 64742-01-4 (N° CE) 265-101-6 (N° Índice) 649-459-00-4	3 - 7	Asp. Tox. 1, H304
Silicon dioxide	(N° CAS) 7631-86-9 (N° CE) 231-545-4	1 - 3	No clasificado
Carbon black	(N° CAS) 1333-86-4 (N° CE) 215-609-9	1 - 3	No clasificado
Butene, homopolymer (products derived from either/or But-1-ene/But-2-ene)	(N° CAS) 9003-29-6 (N° CE) 500-004-7	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304
Mica	(N° CAS) 12001-26-2 (N° CE) -	0.1 - 1	No clasificado

# Sure-Seal® Lap Sealant

## Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene	(N° CAS) 68610-51-5 (N° CE) 271-867-2	0.1 - 1	Aquatic Chronic 4, H413

Texto completo de las frases R y H : ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general	: No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar, consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación	: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si los síntomas evolucionan, acudir al médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel	: Quitar inmediatamente la ropa y el calzado manchados. Aclarar la piel con agua abundante o ducharse. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos	: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Asegúrese de que se enjuaga cuidadosamente con agua los pliegues de la piel de los párpados. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si los síntomas evolucionan, acudir al médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión	: NO provocar el vómito. Enjuagarse la boca. Suministrar 100 - 200 ml de agua para beber. No dar nada de beber a una persona inconsciente. Acudir al médico inmediatamente.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones posibles en caso de inhalación	: Puede provocar somnolencia o vértigo.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel	: Provoca irritación cutánea.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos	: Puede provocar una irritación ocular.
Síntomas y lesiones posibles en caso de ingestión	: La ingestión puede producir la irritación del tracto gastrointestinal.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	: Producto químico seco. Espuma. Dióxido de carbono.
Medios de extinción no apropiados	: No utilizar chorros de agua. El agua puede ser ineficaz.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio	: Líquido y vapores muy inflamables. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse hasta una fuente de ignición lejana para volver inflamados hasta el punto de emisión.
Peligro de explosión	: Los contenedores se pueden romper al calentarse.
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio	: El fuego puede producir gases irritantes y/o tóxicos. Óxido de nitrógeno. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio	: Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que los efluentes de extinción penetren en el alcantarillado o cursos de agua.
Protección durante la extinción de incendios	: Los bomberos deben usar prendas protectoras completas incluyendo aparato respiratorio autónomo.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia	: Mantener alejado toda fuente de ignición. Evacuar el personal no necesario. Garantizar una ventilación adecuada.
------------------------------	--

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección	: Llevar ropa de protección adecuada y un aparato de protección para los ojos o la cara.
Procedimientos de emergencia	: Mantener alejado toda fuente de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la inhalación de vapores. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

# Sure-Seal® Lap Sealant

## Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Informar a las autoridades si grandes cantidades del producto alcanzan los desagües o el alcantarillado público.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber con tierra, arena u otro material no combustible, dejar secar, y transferir a recipientes para su posterior eliminación. Lavar la zona rociada con agua jabonosa. Debe impedirse que las aguas de lavado penetren en los sumideros.

### 6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual. SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Asegurarse de que el equipo está correctamente conectado a tierra. Utilizar únicamente un equipo antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Garantizar una ventilación adecuada. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar la inhalación de vapores. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Manténgase alejado de llamas directas, superficies calientes y puntos de ignición.

Condiciones de almacenamiento : Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar seco. Mantener en lugar fresco.

Materiales incompatibles : Ácidos fuertes. Álcalis fuertes. Agentes oxidantes fuertes.

### 7.3. Usos específicos finales

Sellador para membranas EPDM de una capa para cubiertas. Producto destinado a una utilización industrial.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Carbon black (1333-86-4)		
España	Nombre local	Negro de humo
España	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
España	Notas	véase Apartado 9

Mica (12001-26-2)		
España	Nombre local	Mica - Fracción respirable
España	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	3 mg/m <sup>3</sup>
España	Notas	d,e

### 8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : Garantizar una ventilación adecuada. Deberán estar presentes aparatos para el aclarado de ojos y duchas de seguridad en las áreas donde se pueda producir algún contacto con productos nocivos.

Equipo de protección individual : Evitar toda exposición inútil.

Protección de las manos : Usar guantes protectores resistentes a químicos. Guantes de protección para productos químicos, Norma EN 374. Los guantes deben ser removidos y reemplazados si hay signos de degradación o penetración.

Protección ocular : Gafas químicas o pantalla facial. Protección ocular, Norma EN 166.

Protección de la piel y del cuerpo : Ropa de protección con mangas largas.

Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado.

Protección contra peligros térmicos : No requerida en condiciones de uso normales.

Control de la exposición ambiental : Evítense su liberación al medio ambiente.

Información adicional : No comer, beber ni fumar durante la utilización. Manipular practicando una buena higiene industrial y aplicando procedimientos de seguridad. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

# Sure-Seal® Lap Sealant

## Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado	: Líquido
Apariencia	: Viscoso. Pasta.
Color	: Negro.
Olor	: Hidrocarburo.
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Grado de evaporación (acetato de butilo=1)	: 3.5
Punto de fusión	: < 18 °C
Punto de solidificación	: < 18 °C
Punto de ebullición	: 119 - 185 °C
Punto de inflamación	: 4.4 °C (Método Tagliabue de recipiente cerrado)
Temperatura de autoignición	: 230 °C
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplicable
Presión de vapor	: 8.27 mm Hg
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: 4 (aire = 1)
Densidad relativa	: 1.03 - 1.04 (Agua = 1)
Solubilidad	: Insoluble en agua.
Log Pow	: No hay datos disponibles
Log Kow	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: No hay datos disponibles
Viscosidad, dinámica	: 1100000 mPa·s
Propiedades explosivas	: No explosivo.
Propiedad de provocar incendios	: No oxidante.
Límites de explosión	: 0.8 - 6.7 vol %

#### 9.2. Información adicional

Contenido de COV	: 390 - 400 g/l
------------------	-----------------

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales.

#### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno conocido.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Fuentes de ignición. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

#### 10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Alcalis fuertes.

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

El fuego puede producir gases irritantes y/o tóxicos. Óxido de nitrógeno. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda	: No clasificado
	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Solvent naphtha (petroleum), light aliph. (64742-89-8)

DL50 oral rata	> 5000 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg
CL50 inhalación rata (mg/l)	> 5610 mg/l/4 h

#### Residual oils (petroleum,) solvent-refined (64742-01-4)

DL50 oral rata	> 5000 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg

# Sure-Seal® Lap Sealant

## Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

<b>Residual oils (petroleum,) solvent-refined (64742-01-4)</b>	
CL50 inhalación rata (mg/l)	> 5.53 mg/l/4 h

<b>Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene (68610-51-5)</b>	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg

<b>Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (64742-88-7)</b>	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas	: Provoca irritación cutánea.
Lesiones o irritación ocular graves	: No clasificado A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No clasificado A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Mutagenicidad en células germinales	: No clasificado A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Carcinogenicidad	: No clasificado A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Toxicidad para la reproducción	: No clasificado A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única	: Puede provocar somnolencia o vértigo.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida	: Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Peligro por aspiración	: No clasificado A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana	: Provoca irritación cutánea. Puede provocar una irritación ocular. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. La ingestión puede producir la irritación del tracto gastrointestinal.
Información adicional	: Este producto contiene sílice cristalina, pero este componente está ligado a la porción de polímero del sellador. La exposición a este componente sólo se produciría si el producto fuera incinerado.

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - agua : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

<b>Solvent naphtha (petroleum), light aliph. (64742-89-8)</b>	
EL50	3.1 mg/l (72 horas, Tasa de crecimiento, Pseudokirchnerella subcapitata)

<b>Residual oils (petroleum,) solvent-refined (64742-01-4)</b>	
CL50	> 5000 mg/l (96 horas, Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris))
EC50	> 1000 mg/l (96 horas, Daphnia magna)

<b>Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene (68610-51-5)</b>	
CL50	> 0.2 mg/l (96 horas, semi-estático, Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris))
EC50	> 0.2 mg/l (48 horas, semi-estático, Daphnia magna)
EC50	> 0.2 (48 horas, ensayo estático, Pseudokirchnerella subcapitata)

<b>Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. (64742-88-7)</b>	
CL50	800 mg/l (96 horas, ensayo estático, Pimephales promelas)
EC50	> 100 mg/l (48 horas, Daphnia magna)
EC50	450 mg/l (96 horas, Pseudokirchnerella subcapitata)

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de más información

### 12.4. Movilidad en el suelo

<b>Sure-Seal® Lap Sealant</b>	
Ecología - suelo	Insoluble en agua.

# Sure-Seal® Lap Sealant

## Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Sure-Seal® Lap Sealant

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo III del reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios vPvB del anexo III del reglamento REACH

### 12.6. Otros efectos adversos

: Evitar su liberación al medio ambiente

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

- Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar este producto y su recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.
- Recomendaciones para la eliminación de los residuos : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.
- Indicaciones adicionales : Se deben manipular los contenedores vacíos con cuidado.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. Número ONU

- N.º ONU (ADR) : 1133
- N.º ONU (IATA) : 1133
- N.º ONU (IMDG) : 1133

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

- Designación oficial de transporte (ADR/RID) : ADHESIVOS
- Designación oficial de transporte (IATA) : ADHESIVES
- Designación oficial para el transporte (IMDG) : ADHESIVES
- : :
- Descripción del documento de transporte (ADR) : UN 1133 ADHESIVOS (CONTIENE ; Solvent naphtha (petroleum), light aliph.(64742-89-8) ; Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.(64742-88-7)), 3, II

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

- Clase (ADR/RID) : 3
- Clase (IATA) : 3
- Clase (IMDG) : 3
- Etiquetas de peligro (ADR/RID) : 3



- Etiquetas de peligro (IATA) : 3



- Etiquetas de peligro (IMDG) : 3



### 14.4. Grupo de embalaje

- Grupo de embalaje (ADR/RID) : II
- Grupo de embalaje (IATA) : II
- Grupo de embalaje (IMDG) : II

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

- Peligroso para el medio ambiente :





# Sure-Seal® Lap Sealant

## Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

Información adicional : No se dispone de información adicional.

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Medidas de precaución especiales para el transporte : Ningunas precauciones particulares.

#### 14.6.1. Transporte por vía terrestre

No se dispone de más información

#### 14.6.2. Transporte marítimo

No se dispone de más información

#### 14.6.3. Transporte aéreo

No se dispone de más información

### 14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. UE-Reglamentos

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH):

3.a. Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las clases o categorías de peligro siguientes, contempladas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 y 2, 2.15 tipos A a F	Sure-Seal® Lap Sealant
3.b. Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las clases o categorías de peligro siguientes, contempladas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10	Sure-Seal® Lap Sealant
3.c. Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las clases o categorías de peligro siguientes, contempladas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: Clase de peligro 4.1	Sure-Seal® Lap Sealant

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Contenido de COV : 390 - 400 g/l

#### 15.1.2. Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No hay evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: Información adicional

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006.

Información adicional : Ninguno(a).

Texto completo de las frases R, H y EUH:

Aquatic Chronic 2	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2
Aquatic Chronic 4	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 4
Asp. Tox. 1	Peligro por aspiración, Categoría 1
Flam. Liq. 1	Líquidos inflamables, Categoría 1
Flam. Liq. 2	Líquidos inflamables, Categoría 2
Flam. Liq. 3	Líquidos inflamables, Categoría 3
Skin Irrit. 2	Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2
STOT RE 1	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 1
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, narcosis
H224	Líquido y vapores extremadamente inflamables
H225	Líquido y vapores muy inflamables
H226	Líquidos y vapores inflamables
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315	Provoca irritación cutánea
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo



# Sure-Seal® Lap Sealant

## Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 453/2010

H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
R10	Inflamable
R11	Fácilmente inflamable
R12	Extremadamente inflamable
R38	Irrita la piel
R48/20	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R53	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R65	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
F	Fácilmente inflamable
F+	Extremadamente inflamable
N	Peligroso para el medio ambiente
Xi	Irritante
Xn	Nocivo

### NCEC SDS EU (REACH ANNEX II)

*La información contenida en este documento se basa en los datos y la información de que disponemos, y refleja nuestro mejor juicio profesional. Este producto se puede formular en parte con componentes adquiridos a otras empresas. En muchos casos, especialmente si se utilizan materiales patentados o protegidos por el secreto comercial, la Empresa CCWI debe depender de la evaluación de riesgos de tales componentes presentados por el fabricante o el importador de ese producto. En cuanto a la exactitud de tales datos o información no concedemos ninguna garantía de comerciabilidad, adecuación para cualquier uso, ni ninguna otra garantía, expresa o implícita. No asumimos responsabilidad por los resultados que se obtengan a partir de la utilización del mismo, ni de que cualquier uso no infrinja ninguna patente, ya que la información contenida en este documento se puede aplicar en condiciones de uso fuera de nuestro control y con las que podemos no estar familiarizados. Esta información se suministra a condición de que la persona que la reciba tome su propia determinación sobre la idoneidad del material para su uso particular*